

UNITE DE SERTISSAGE POUR 2 OU 3 CONDUCTEURS



Poste de travail manuel

Dénudage, sertissage et contrôle.

Description

Ce système est une machine de sertissage de contacts pour 2, 3 voire 4 conducteurs jusqu'à 6 mm² de section. L'opérateur insère simplement les câbles, le reste du traitement étant exécuté automatiquement.

La machine de sertissage est équipée d'un **système de contrôle de qualité** intégré, d'une unité de dénudage et d'un module de coupe permettant la destruction des sertissages défectueux. Chaque conducteur est contrôlé individuellement au moment du sertissage.

L'**unité d'alimentation** transversale gauche ou longitudinale permet l'utilisation de contacts de différents pas.

Les cycles sont lancés par des capteurs après le positionnement des conducteurs dans le masque d'insertion. Le dénudage et la coupe zéro font partie de la même unité, ce qui garantit une parfaite reproductibilité en longueur et positionnement du dénudage.

Type d'application

La machine est utilisée dans l'industrie du câblage automobile comme dans tout autre type d'industrie.

Options

Sur demande, la machine peut être équipée de :

- Coupe zéro
- Aspiration des copeaux
- Pincers spécifiques

Distribué par :



<http://www.vario-technologies.com>
info@vario-technologies.com

Vario Technologies sarl

48 rue de Nagis
91100 Corbeil Essonnes
Tél. : +33.9.70.44.55.26
Fax : +33.1.73.76.64.62